

UMIESZCZANIE TABLIC

Tablica adresowa

1. Tablice adresowe należy umieszczać na ścianach budynków, na wysokości 2,5 - 3 m od poziomu chodnika.
2. Tablice adresowe należy umieszczać w miejscu widocznym od strony ulicy, od której nadany został numer porządkowy, najlepiej w rejonie wejścia głównego.
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 m a krótszych niż 100 m, należy umieszczać dwie tablice adresowe - na początku i na końcu fasady budynku.
4. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 100 m należy umieszczać tablice na każdym pięćdziesięcio-metrowym odcinku budynku a ponadto, na początku i końcu oraz w rejonie głównych wejść. Na wolnostojących budynkach jedno- lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niż 50 m, tablice adresowe należy montować na tym narożniku budynku, który jest najlepiej widoczny od strony dojazdu lub ulicy. W miarę możliwości tablice adresowe powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której są umieszczone wejścia. W przypadku, gdy fasada budynku zawierająca wejścia przekracza 50 m długości, tablice adresowe należy umieszczać na tych dwóch narożnikach, które są najlepiej widoczne od strony dojazdu lub ulicy. Ponadto, na każdym 50m odcinku długości fasady zawierającej wejścia należy umieszczać po jednej tablicy, oraz na początku i końcu budynku.
5. W przypadku, gdy na narożniku budynku wisi tablica z nazwą ulicy, najbliższą tablicę adresową należy umieszczać w odległości nie bliższej niż 2 m od jej krawędzi.
6. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości 1,2 m od jej krawędzi.
7. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od wielkości budynku, szerokości ulicy i charakteru drogi oraz od miejsca, gdzie była umieszczona dotychczasowa tablica.

Tablica ulicowa

1. Umieszczana jest na tablicach zlokalizowanych od strony ulicy, od której nadany jest numer adresowy nieruchomości.
2. Tablice ulicowe należy umieszczać na ścianach budynków, po jednej parze na każdym narożniku na wysokości 2,5 - 3 m od poziomu chodnika
3. Na budynkach wolnostojących, znacznie oddalonych od ogrodzenia, tablice ulicowe będą umieszczane na ogrodzeniu lub wolnostojących słupkach albo innych trwałych elementach znajdujących się na ulicy.
4. Odległości od narożnika do krawędzi tablicy nie powinna przekraczać 1,2 m.
5. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości co najmniej 1,5 m.